

ARTIMO[®]

textiles

Artiscreen eco rolgordijnstof



ARTIMO[®]
textiles

Artimo textiles

De Meeten 53
4706 NK Roosendaal (NL)

Tel: +31 (0)165 543 940
E-mail: info@artimo.nl

Update: 11 juni 2026

Artiscreen eco

Dit screendoek, een harmonieuze samensmelting van duurzaamheid en stijl, is vervaardigd uit minimaal 80% gerecycled PET, waardoor het niet alleen een milieuvriendelijke keuze is, maar ook een subtiele elegantie uitstraalt. Het semi-transparante doek, met een openness van 3%, biedt een ongehinderd uitzicht naar buiten, terwijl het de zon en warmte buiten houdt. PVC-, halogeen- en antimoenvrij, met een akoestische waarde van 0,45 Aw voor extra comfort.

SPECIFICATIES

Type:

rolgordijnstof

Samenstelling:

100% PES IFR (waarvan 80% recycled)

Breedte:

310 cm

Toepassing:

paneel en/of rolgordijn

Rapport:

n.v.t.

Verzwaringskoord:

n.v.t.

Gewicht:

345 gram/m²

Geluidsabsorptie:

Alpha w 0,45 (klasse D)

Lichtechtheid:

6-7 (schaal 1-8)

Slijtweerstand:

-

Pilling:

-

Brandvertragende klasse:

- EN13773, class 1

Krimp:

-

Wasadvies:


afnemen met vochtige doek of zachte borstel



KLEUREN



01



02



03




04



05



06



07



08

kleur	solar transmission (Ts)	solar reflection (Rs)	solar absorption (As)	glare control klasse
01	21%	73%	6%	1
02	17%	61%	22%	1
03	12%	53%	35%	2
04	8%	34%	58%	3
05	7%	29%	64%	3
06	2%	18%	80%	4
07	3%	4%	93%	3
08	4%	11%	85%	3