

ART'IMO®

textiles

Artiscreen tex rolgordijnstof

Artimo textiles

De Meeten 53
4706 NK Roosendaal (NL)

Tel: +31 (0)165 543 940
E-mail: info@artimo.nl

Update: 17 juni 2026

Artiscreen tex

Dit screendoek, met zijn warme, natuurlijke textielstructuur, ademt een serene sfeer die perfect past binnen de projectmarkt, vooral in ruimtes waar er een wens naar gezelligheid en warmte is. Dankzij de milieuvriendelijke afwerking, vrij van PVC, halogenen en antimoon, biedt het doek een duurzame oplossing die in deze tijd van groeiend bewustzijn steeds meer betekenis krijgt. Met een akoestische waarde van Aw 0,45 en een openess factor van 2%, creëert het de ideale balans tussen privacy en comfort, en draagt het bij aan een verfijnde, rustige ambiance.

SPECIFICATIES

Type:

rolgordijnstof

Samenstelling:

100% PES IFR

Breedte:

310 cm

Toepassing:

paneel en/of rolgordijn

Rapport:

n.v.t.

Verzwaringskoord:

nee

Gewicht:

255 gram/m²

Geluidsabsorptie:

Alpha w 0,45 (klasse D)

Lichtechtheid:

6-7 (schaal 1-8)

Slijtweerstand:

-

Pilling:

-

Brandvertragende klasse:


- EN13773, class 1

Krimp:


-

Wasadvies:


KLEUREN




01




02




03



04




05



06



07



08



09



10

kleur	solar transmission (Ts)	solar reflection (Rs)	solar absorption (As)	glare control klasse
01	33%	60%	7%	0
02	36%	47%	17%	0
03	26%	37%	37%	0
04	26%	38%	36%	0
05	23%	33%	44%	1
06	29%	39%	32%	0
07	11%	19%	70%	2
08	19%	30%	51%	1
09	4%	9%	87%	3
10	13%	21%	66%	2